

ООО ПКФ «Алмаз-Поволжье»

445004, Россия, Самарская область, г. Тольятти

ул. Кирова 32 офис 27

Тел: (8482) 74-22-60, 8 (927) 210-53-90

e-mail: almaz-s112@yandex.ru

www.almaz-povolzhe.ru



Алмазное сверление

- Свой склад и восстановительный центр по алмазным коронкам и дополнительному оборудованию.
- Всегда в наличии диаметры от 25мм до 400мм + нестандартные диаметры и длины корпусов.
- Специалисты высокого уровня квалификации.
- Оперативность проводимых работ.
- Сверление отверстий под углом до 45° и в труднодоступных местах.
- Устройство проемов в полу или стене.
- Индивидуальный расчет стоимости услуг.
- Бесплатная консультация и выезд на объект.
- Для строительных организаций особые условия и скидки.

Стоимость работ

Диаметр отверстия	Кирпич	Железобетон с армированием до 12
Ø52	15	18
Ø62-92	18	24
Ø102-126	21	28
Ø132-162	24	30
Ø182	28	36
Ø200	35	40
Ø250	40	49
Ø270	50	57
Ø300	60	71
Ø320	70	78
Ø350	76	88

ЦЕНА В ТАБЛИЦЕ УКАЗАНА В РУБЛЯХ ЗА 1 СМ. ПРОХОДА

Цены указаны в рублях с учетом НДС 18%

Корректирующие коэффициенты при сверлении и резке

- 1) Работа на высоте от 2 до 3,5 м: **1,25**
- 2) Сверление на глубину 0,45-0,9 м: **1,1**
- 3) Сверление на глубину 0,9-1,5 м: **1,25**
- 4) Сверление на глубину 1,6-2,0 м: **1,5**
- 5) Работа при температуре воздуха от -5° и ниже: **1,2**
- 6) Армирование от 14 до 18 мм: **1,2**
- 7) Армирование от 20 до 28 мм: **1,35**
- 8) Сверление глухого отверстия: **1,3**
- 9) Сверление в труднодоступных местах: **1,3**
- 10) Работа в ночное время **1,2**

Руководитель направления: Фрейман Михаил (8 927 210 53 90)

Алмазная резка перекрытий и полов шовнарезчиком глубиной до 320мм



- Резка бетона и других материалов производится на горизонтальных плоскостях с высокой степенью точности.
- Благодаря электродвигателю, резку можно проводить в помещениях закрытого типа.
- Глубина резки может достигать 320 мм.
- Режущий диск омывается водой. Вода обеспечивает вывод отработанного материала из зоны реза.
- Резка может проводиться при температуре от -10°C до +40°C
- Индивидуальный расчет стоимости услуг.
- Для строительных организаций особые условия и скидки.

Глубина реза	Резка асфальта (руб. за 1 погонный метр)	Резка бетона (руб. за 1 погонный метр реза)	Резка железобетона (руб. за 1 погонный метр реза)
До 10	250	400	550
12	300	456	660
14	350	532	770
16	400	608	880
18	450	684	990
20	500	760	1100
22	550	836	1210
24	600	912	1320
26	650	988	1430
28	700	1064	1540
30	750	1140	1650
32	800	1216	1760

ЦЕНА В ТАБЛИЦЕ УКАЗАНА В РУБЛЯХ ЗА 1 ПОГОННЫЙ МЕТР РЕЗА

	Резка асфальта (цена руб. за м2 реза)	Резка бетона (цена руб. за м2 реза)	Резка железобетона (цена руб. за м2 реза)
Стоимость реза за 1 м2	2 500 руб.	3 800 руб.	5 500 руб.

Цены указаны в рублях с учетом НДС 18%

Для работы шовнарезчиком необходимы следующие условия:

1. Источник проточной воды.
2. При работе на многоэтажных объектах желательно подъемное оборудование.
3. Для работы электрического шовнарезчика необходим источник трехфазного напряжения 380V.

Алмазная резка стенорезной машиной



Алмазная резка стенорезной машиной позволяет устраивать проемы в стене и перекрытиях толщиной до 500мм. С помощью данной технологии алмазной резки, мы можем получать идеально ровныерезы в кирпиче, бетоне, железобетоне и камне без ударных нагрузок (ударного шума), не допуская разрушительных вибраций.

Глубина реза см.	Кирпич за 1 м ² . в руб.	Железобетон за 1 м ² . в руб.
резка до 30 см	7000	8000
резка до 50 см	7500	9000

Для работы стенорезной машины необходимо 380V, также наличие воды для охлаждения диска.

Резка алмазным канатом



Это уникальная технология разрезания крупных массивов кирпича, бетона, железобетона, камня. Рабочим элементом при этом является стальной канат с алмазными сегментами. С помощью этой технологии можно работать с поверхностями практически любой толщины.

Канатная резка	Цена, руб.
Резка канатом в железобетоне м ²	12000
Резка канатом в бетоне м ²	10500
Резка канатом в кирпиче м ²	7500

Цены указаны в рублях с учетом НДС 18%

Для работы канатной машиной необходимы следующие условия:

1. Источник проточной воды.
2. При работе на многоэтажных объектах желательно подъемное оборудование.
3. Необходим источник трехфазного напряжения 380V.



Демонтажные работы

Демонтаж отбойным молотком	Цена, руб.
демонтаж в кирпиче м ²	3500
демонтаж в бетоне без армирования м ²	5000
демонтаж в бетоне с армированием до 18мм м ²	8000
демонтаж в бетоне с армированием до 24мм м ²	11000

Цены указаны в рублях с учетом НДС 18%



Установка химических анкеров HILTI (и других производителей)

Методы химического анкерования – это современный способ монтажа конструкций. Благодаря своим уникальным свойствам химические анкера можно использовать в самых различных сферах, таких как дорожное строительство, наружная реклама, строительные конструкции, реставрационные работы, усиление фундаментов, конструкций и многое другое. Цена по запросу.

Установка приточного клапана КИВ-125

Клапан инфильтрации воздуха КИВ-125 обеспечивает естественный приток свежего воздуха в помещения при наличии активной вытяжки.



монтаж приточного клапана под ключ	Цена, руб (установка за единицу)
1 клапан КИВ-125 + монтаж	4500
2 клапана КИВ-125 + монтаж	4300
3 клапана КИВ-125 + монтаж	4100
4 клапана КИВ-125 + монтаж	3800

Цены указаны в рублях с учетом НДС 18%

Штробление бетона, кирпича

наименование услуг	цена за п.м. (бетон)	цена за п.м. (кирпич)
Штробление стен под трубу в бетоне стене 10x10 см	1000	800
Штробление стен под трубу в бетоне стене 6x6 см	600	450

Цены указаны в рублях с учетом НДС 18%



Шлифовка/полировка бетонного пола

- Выравнивание бетонного пола.
- Удаление старых покрытий, загрязнений и т.п.
- Подготовка бетонного основания, как нового, так и старого, в процессе устройства полимерных покрытий, наливного пола и т.п.
- Устройство мозаичных бетонных полов.
- Шлифовку бетона можно проводить сухим или влажным способом, с подключением промышленного пылесоса.
- Применяется для открытия пор в бетоне, что позволяет (пропиткам) грунтам проникать в поверхность и максимально прочно связывать покрытия с бетонным полом.

Наименование	Шлифовка бетона (бетонного пола) (руб. за м ²)	
	10-100м ²	100-800м ²
Пескобетонный или бетонный пол, марочная прочность не более М250	130	100
Бетонный пол, марочная прочность более М300	140	110
Бетонный пол с полимерным покрытием (удаление покрытия и шлифование)	160	130
Мозаичные полы	по согласованию	

Шлифование бетонного пола выполняется мазоично-шлифовальными машинами с алмазными сегментами на глубину **1-2мм** и служит для зачистки – удаления верхнего слоя, открытия пор бетона. Уборка поверхности промышленным пылесосом.

Цена шлифовки бетона включает: НДС, работы и материалы, уборку мусора после шлифования.

Цена шлифовки пола НЕ включает: вывоз мусора с объекта, транспортные расходы.

Руководитель направления: Фрейман Михаил (8 927 210 53 90)